

サンプル仕様書 Specifications

No.SA0017

機種名
Model F3010ES-05PCV

項目 Item	仕 様 Specification
定格電圧 (DC V) Rated Voltage	5.0
使用電圧範囲 (DC V) Operating Voltage Range	4.5~5.5
定格電流 (A) 以下 Rated Current MAX.	0.16
定格入力 (W) 以下 Rated Input MAX.	0.8
最大風量 (m ³ /min) Max.air voiume	0.047
最大静圧 (Pa) Max.air pressure	9.7
A特性音圧レベル 1m (dB) 以下 Noise level(A-weighted) at 1m MAX.	23
使用温度範囲 Operating temp. range	-10°C~+100°C (常湿) (Room humidity)
保存温度範囲 Storage temp. range	-40°C~+100°C (常湿) (Room humidity)
期待寿命 (h) 50,000 Life expectancy	(常温、常湿) (Room temp. -humidity)
絶縁抵抗 Insulation resistance	10MΩ以上 (フレームと電源リード線間) DC500V Over10MΩ (between supply lead and frame) at DC500V
耐電圧 Voltage-withstand	AC500V1分間 又は AC600V1秒間 (フレームと電源リード線間) AC500V 1 minute or AC600V 1 second (between supply lead and frame)
軸 受 Bearings	循環軸受 Hydro Wave Bearing
リード線 Lead wire	■(+ Red (-) Black UL1685LF AWG28 □(+ Red (-) Blue □(+ Red (-) Green
質 量 Mass	約 7.9(g) about

ICFAN V-TECH Co.,LTD.