

サンプル仕様書 Specifications

No.SA0017

機種名
Model F3010ES-12UCV

| 項目 Item | 仕 様 Specification |
|---|---|
| 定格電圧 (DC V) Rated Voltage | 12.0 |
| 使用電圧範囲 (DC V) Operating Voltage Range | 10.2~13.8 |
| 定格電流 (A) 以下 Rated Current MAX. | 0.15 |
| 定格入力 (W) 以下 Rated Input MAX. | 1.8 |
| 最大風量 (m ³ /min) Max.air volume | 0.1 |
| 最大静圧 (Pa) Max.air pressure | 36 |
| A特性音圧レベル 1m (dB) 以下 Noise level(A-weighted) at 1m MAX. | 27 |
| 使用温度範囲 Operating temp. range | -10°C~+100°C (常湿) (Room humidity) |
| 保存温度範囲 Storage temp. range | -40°C~+100°C (常湿) (Room humidity) |
| 期待寿命 (h) Life expectancy | 50,000 (常温、常湿) (Room temp. -humidity) |
| 絶縁抵抗 Insulation resistance | 10MΩ以上 (フレームと電源リード線間)DC500V Over10MΩ (between supply lead and frame)at DC500V |
| 耐電圧 Voltage-withstand | AC500V1分間 又は AC600V1秒間 (フレームと電源リード線間) AC500V 1 minute or AC600V 1 second (between supply lead and frame) |
| 軸 受 Bearings | 循環軸受 Hydro Wave Bearing |
| リード線 Lead wire | ■(+) Red (-) Black UL1685 LF AWG28 □(+) Red (-) Blue □(+) Red (-) Green |
| 質 量 Mass | 約 7.9(g) about |

ICFAN V-TECH Co.,LTD.